

## MARMOFLEX PRIMER

Αστάρι των στεγανωτικών συστημάτων MARMOFLEX



### ΧΡΗΣΗ

Το MARMOFLEX PRIMER είναι υδατικό διάλυμα τροποποιημένων ακρυλικών διασπορών, το οποίο εφαρμόζομενο ως αστάρι, δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για την καλύτερη πρόσφυση των στεγανωτικών συστημάτων MARMOFLEX ACRYL, MARMOFLEX HYBRID και MARMOFLEX PU W.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ομοιογενές, έτοιμο προς χρήση, βιομηχανικό προϊόν σταθερά υψηλής ποιότητας.
- Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα, αυξημένη ταχύτητα εφαρμογής, είναι οικονομικό και παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και στεγνό.
- Το περιεχόμενο του δοχείου αναδεύεται καλά και εφαρμόζεται στο υπόστρωμα με ρολό, βούρτσα ή ακόμα και με μηχανή ψεκασμού.
- Θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ +5 °C και +35 °C.

### ΣΥΣΤΑΣΗ

Υδατικό διάλυμα τροποποιημένων ακρυλικών διασπορών.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Λευκό ημιδιαφανές
Ιξώδες	100 mPa.s
Πυκνότητα	1050 ± 50 g/l
pH	8-9
Π.Ο.Ε.	< 30 g/l

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 5 kg.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε άθικτη αρχική συσκευασία. Αποθηκευμένο σε σκιερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από υγρασία και παγετό.

#### **ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ**

Παρά το γεγονός ότι οι προδιαγραφές και οι οδηγίες που εκτίθενται στο παρόν δελτίο συντάχθηκαν με βάση το μέγιστο των ικανοτήτων, των γνώσεων και της εμπειρίας μας, θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά αποτελέσματα και απαιτούν επαλήθευση μετά από πολλές εφαρμογές. Οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται αυτό το προϊόν πρέπει να επαληθεύουν την καταλληλότητά του για την προτιθέμενη εφαρμογή. Την ευθύνη για κάθε αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος φέρει ο τελικός χρήστης.