

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ**  
No. **STE – MARMOFLEX PU W**

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **MARMOFLEX PU W**
- Προβλεπόμενες χρήσεις: Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη.  
Για χρήσεις σε κτίρια και έργα Πολιτικού Μηχανικού χαμηλών απαιτήσεων, που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης σε φωτιά.
- Παραγωγός: **EAGLE S.A./ ΑΕΤΟΣ**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΥΠΟΚ./ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ “MARMODOM”**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Τ.Κ. 66200 ΔΡΑΜΑ, ΕΛΛΑΔΑ.**
- Σύστημα ή Συστήματα αξιολόγησης AVCP: **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 1504-2:2004**  
Κοινοποιημένοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για Κοινοποιημένο Οργανισμό.
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επιδόσεις	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση F	EN 1504-2:2004
Διαπερατότητα υδρατμών	Κλάση I (Sd < 5m)	
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	< 0.1 kgr/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	
Αντοχή αποκόλλησης	≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup>	
Διαπερατότητα σε CO2	Sd > 50m	
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών:	Σύμφωνα με 5.3	

7. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με το σύνολο των δηλωθέντων επιδόσεων.

Η εν λόγω δήλωση επίδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού που ταυτοποιήθηκε ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από:

Αθανάσιος Λαζαρίδης  
Q.C. / R&D Manager



Προσοτσάνη, Δράμα, Ελλάδα

16/05/23

**Πληροφορίες REACH:** Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή κατά περίπτωση στο άρθρο 33 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 και οι ακόλουθες τροποποιήσεις, αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.



18

EAGLE S.A. / ΑΕΤΟΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΚ./ΜΑ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ "ΜΑΡΜΟΔΟΜ"  
Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης, 66200 Δράμα, Ελλάδα

Δ.Ε. No.: STE – MARMOFLEX PU W

EN 1504-2

**MARMOFLEX PU W**

Σύστημα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος – Επικάλυψη. Για χρήσεις σε κτίρια και έργα Πολιτικού Μηχανικού χαμηλών απαιτήσεων, που υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης σε φωτιά.

Αντίδραση στη φωτιά	Κλάση F
Διαπερατότητα υδρατμών	Κλάση I (Sd < 5m)
Τριχοειδής απορρόφηση και υδατοπερατότητα	< 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>
Αντοχή αποκόλλησης	≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup>
Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub>	Sd > 50m
Έκλυση επικίνδυνων ουσιών	Σύμφωνα με 5.3